

エバラD L型汚水汚物用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 80DLB65.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW



電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

4

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL

タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

3600



注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.



吐出しフランジ

DISCHARGE FLANGE

質 量 117 kg
MASS

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様	
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz		
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電 圧	V	V		
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力	kW	kW		
4		11	4			形 式	TYPE			
5		12	5			メーカ	MAKER			
6		13	6							
7		14	7							

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.							
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME							
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 QTY				
				min-1						



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80DLB65.5A 003

MDL-D011A

003
210802