

エバラDVRJ型汚物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DVRJ53.7 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 16.6 A 1430 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	11.2	0.0	11.23	3.058	65.5	5.610	3.058	65.5	2.003
2	600	9.8	37.1	12.87	3.747	69.0	6.430	3.747	69.0	2.585
3	1170	8.1	49.4	14.56	4.411	70.8	7.280	4.411	70.8	3.123
4	1500	6.4	45.8	15.55	4.775	71.5	7.770	4.775	71.5	3.414
5	1880	4.0	33.1	16.58	5.146	71.9	8.290	5.146	71.9	3.700



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

195

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P100DVRJ53.7 000



EBARA CORPORATION

A4-202

990901