

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100MSN4518B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 69.6 A 1450 min⁻¹ 18.5 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	95.2	0.0	37.42	9.63	91.4	18.71	9.63	91.4	8.80
2	560	90.4	59.4	52.05	15.12	91.8	26.03	15.12	91.8	13.88
3	710	86.0	64.9	56.68	16.74	91.6	28.34	16.74	91.6	15.33
4	900	78.0	66.8	62.78	18.74	91.3	31.39	18.74	91.3	17.11
5	1050	70.0	65.3	67.04	20.12	91.1	33.52	20.12	91.1	18.33



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 258 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100MSN4518B 000

A4-201
151023