

# エバラ FSD4 型片吸込渦巻ポンプ

## EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップラナーモータ搭載  
with top runner motor


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100X80FSD4L675E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 220 V 258 A 1780 min<sup>-1</sup> 75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (220V)			電圧 VOLTS (440V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	97.9	0.0	105.1	25.82	92.9	52.5	25.82	92.9	24.01
2	1200	96.8	50.4	135.2	39.68	94.7	67.6	39.69	94.7	37.59
3	1600	96.3	58.6	148.3	45.09	95.0	74.1	45.09	95.0	42.85
4	2800	92.8	72.2	190.2	61.45	95.4	95.1	61.45	95.4	58.64
5	3200	90.8	74.5	203.8	66.56	95.4	101.9	66.56	95.4	63.54



注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
3.20 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY

図番 DWG. NO. P100X80FSD4L675E 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
171117