

# エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100X80FSW2J530B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 122 A 2970 min<sup>-1</sup>  
400 V 61 A 2970 min<sup>-1</sup>

30 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	76.0	0.0	65.4	11.15	89.6	32.74	11.15	89.6	10.00
2	833	74.8	58.2	80.6	18.79	92.8	40.30	18.79	92.8	17.44
3	1670	65.5	75.6	95.9	25.17	93.6	47.89	25.17	93.6	23.56
4	2500	50.0	75.4	105.3	28.77	93.7	52.56	28.77	93.7	26.98
5	2800	42.8	70.2	107.6	29.64	93.7	53.72	29.64	93.7	27.80



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P100X80FSW2J530B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
170127