

エバラAIM型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 10AIM615

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 57 A 1170 min⁻¹
 400 V 28.5 A 1170 min⁻¹

15 kW 形式 防滴保護形 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1284	1284	0.0	55.28	16.12	91.9	27.59	16.12	91.9	14.82	98.5	88.0
2	421.0	530	578	47.8	35.09	9.19	92.2	17.52	9.19	92.2	8.48	92.0	82.5
3	640.0	635	746	66.6	45.45	12.93	92.3	22.68	12.93	92.3	11.95	90.0	81.0
4	799.9	451	624	70.9	44.71	12.68	92.4	22.31	12.68	92.4	11.72	88.5	79.5
5	878.7	324	533	69.0	43.38	12.22	92.4	21.65	12.22	92.4	11.30	88.0	79.0
6	1019	50	330	52.0	41.83	11.68	92.4	20.88	11.68	92.4	10.80	89.0	80.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P10AIM615

000

A4-207

001020