

# エバラSMM3型片吸込マルチエースファン

## EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SMM35.1

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 100 W

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 0.8 A 820 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.4 A 820 min<sup>-1</sup>

形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	W	%	A	W	%	W	dB(A)	dB(A)
1	0.00	251	251	0.0	0.330	65.2	58.4	0.165	65.2	58.4	38.11	59.5	53.5
2	2.40	248	248	22.0	0.334	74.4	60.8	0.167	74.4	60.8	45.21	58.0	52.0
3	4.80	248	250	37.9	0.340	85.8	61.6	0.170	85.8	61.6	52.81	57.0	50.5
4	8.60	246	255	52.3	0.410	116.0	60.3	0.205	116.0	60.3	69.90	56.0	48.5
5	12.40	201	218	52.7	0.500	151.6	56.6	0.250	151.6	56.6	85.77	56.5	48.5
6	16.20	48	78	22.9	0.650	200.4	46.2	0.325	200.4	46.2	92.70	58.0	50.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P11/2SMM35.1

000

A4-207G

990623