

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

## EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125BHS2518A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 72 A 2860 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 36 A 2860 min<sup>-1</sup> 18.5 kW CANNED

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	74.0	0.0	47.03	14.62	78.7	23.52	14.62	78.7	11.50
2	1000	58.0	65.5	56.89	18.07	79.8	28.45	18.07	79.8	14.42
3	1700	44.0	73.8	64.48	20.65	80.0	32.24	20.65	80.0	16.52
4	2300	29.0	63.3	66.85	21.44	80.0	33.43	21.44	80.0	17.15
5	2500	22.0	52.6	66.39	21.29	80.0	33.20	21.29	80.0	17.03



NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 160

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY