

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125EVM2630AR 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 105 A 3550 min⁻¹ 30 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	55.5	0.0	47.80	12.99	89.6	23.98	12.99	89.6	11.64
2	1000	57.5	60.6	58.24	16.97	91.3	29.26	16.97	91.3	15.50
3	1500	54.0	70.1	67.85	20.43	92.4	34.12	20.43	92.4	18.88
4	1800	51.1	74.0	72.02	21.89	92.7	36.24	21.89	92.7	20.30
5	2500	39.4	75.2	75.20	22.97	93.0	37.86	22.97	93.0	21.37



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
存原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量	全揚程	同期速度	出力	数量		

図番 DWG. NO. P125EVM2630AR 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
171031