

# エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125X100FS4JC511

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 43.4 A 1450 min<sup>-1</sup>  
 400 V 21.7 A 1450 min<sup>-1</sup>

11 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	23.0	0.0	22.67	5.05	89.2	11.34	5.05	89.2	4.50
2	1500	21.5	68.8	31.06	8.41	90.8	15.53	8.41	90.8	7.63
3	2000	20.0	76.6	33.78	9.38	90.8	16.89	9.38	90.8	8.51
4	3150	14.5	76.3	37.86	10.78	90.5	18.93	10.78	90.5	9.75
5	3500	12.5	71.3	38.72	11.07	90.4	19.36	11.07	90.4	10.00



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

264

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P125X100FS4JC511

000

A4-201

010330