

エバラSAL型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125X100SALH65.5B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23 A 1170 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.000	14.8	0.0	11.79	2.400	91.6	5.899	2.400	91.6	2.200
2	0.400	14.2	38.0	12.32	2.655	91.9	6.161	2.655	91.9	2.440
3	1.100	12.5	64.0	15.01	3.804	92.2	7.509	3.804	92.2	3.510
4	2.000	9.4	68.0	17.95	4.912	92.0	8.977	4.912	92.0	4.520
5	2.220	8.0	65.0	17.77	4.845	92.0	8.885	4.845	92.0	4.460



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

257

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P125X100SALH65.5B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
170125