

エバラAIR2型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

トップランナーモーター搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 13AIR2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 46 A 1475 min⁻¹
400 V 23 A 1475 min⁻¹

11 kW 形式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0	852	852	0.0	51.27	14.23	91.7	25.63	14.23	91.7	13.06	94.5	83.5
2	460	371	394	38.2	36.37	8.60	92.1	18.18	8.60	92.1	7.93	87.5	78.5
3	790	448	517	65.7	43.04	11.25	92.1	21.52	11.25	92.1	10.37	86.0	76.5
4	950	362	462	70.2	43.22	11.31	92.1	21.61	11.31	92.1	10.43	84.0	74.5
5	1110	219	356	69.7	40.42	10.24	92.2	20.21	10.24	92.2	9.44	84.5	75.0
6	1270	32	210	53.6	37.33	9.00	92.2	18.66	9.00	92.2	8.30	85.5	76.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL NO.		min ⁻¹		
荏原製番 SER.NO.						



図番 DWG.NO. P13AIR2-750-511

000

A4-207T

150319