

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150BHS3545B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 168 A 2900 min⁻¹
 400 V 84 A 2900 min⁻¹

45 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	108.0	0.0	123.9	39.11	81.8	61.98	39.11	81.8	32.01
2	1800	85.0	61.4	152.3	48.87	83.0	76.16	48.87	83.0	40.56
3	2700	69.0	68.9	164.4	52.89	83.2	82.24	52.89	83.2	44.02
4	3500	48.0	63.6	160.9	51.69	83.1	80.49	51.69	83.1	42.99
5	4000	31.0	49.2	154.0	49.39	83.0	77.02	49.39	83.0	41.01



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

172

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P150BHS3545B

000



EBARA CORPORATION

A4-202

031106