

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150BHSJ626 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 26 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 104 A 3430 min⁻¹ 26 kW 形式 TYPE キヤンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.000	36.0	0.0	81.81	26.22	76.3	40.91	26.22	76.3	20.00
2	2.900	29.0	62.2	89.03	28.67	76.9	44.52	28.67	76.9	22.05
3	4.000	26.3	69.6	98.44	31.76	77.5	49.22	31.76	77.5	24.61
4	4.960	20.1	65.8	98.78	31.88	77.5	49.39	31.88	77.5	24.70
5	5.000	19.7	65.2	98.44	31.76	77.5	49.22	31.76	77.5	24.61



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P150BHSJ626

000

A4-2021
180511