

エバラFSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150FSQH55.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 24.5 A 1455 min⁻¹ 形式 全閉防まつ形 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	13.4	0.0	17.77	4.027	86.1	0	0	0.0	3.470
2	849	12.6	39.5	20.29	5.057	87.1	0	0	0.0	4.409
3	1900	10.5	62.2	22.72	5.974	87.4	0	0	0.0	5.226
4	2800	7.2	62.1	22.92	6.043	87.4	0	0	0.0	5.287
5	3396	4.4	46.5	22.75	5.978	87.4	0	0	0.0	5.230



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 223 0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.									
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME									
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY				
				min ⁻¹						