

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150MSN2645 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 158 A 1735 min⁻¹ 45 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	87.0	0.0	70.5	20.02	92.9	35.37	20.02	92.9	18.60
2	1600	80.0	64.7	111.8	34.55	93.2	55.86	34.55	93.2	32.23
3	2000	75.0	68.3	123.8	38.46	93.0	61.80	38.46	93.0	35.79
4	2600	65.0	68.5	138.9	43.37	92.6	69.33	43.37	92.6	40.20
5	3000	56.0	64.8	145.9	45.63	92.5	72.86	45.63	92.5	42.20



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

294

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

2.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P150MSN2645

000

A4-201

151023