

# エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150X125FS4J626

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 26 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 94 A 1750 min<sup>-1</sup>  
 400 V 47 A 1750 min<sup>-1</sup>

26 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	31.0	0.0	45.98	12.32	91.7	23.08	12.32	91.7	11.30
2	1970	30.5	58.8	60.70	17.91	92.8	30.35	17.91	92.8	16.63
3	3930	27.5	78.6	78.73	24.09	92.9	39.34	24.09	92.9	22.39
4	5900	20.0	79.2	85.11	26.15	92.8	42.55	26.15	92.8	24.27
5	7000	14.2	68.9	82.43	25.31	92.8	41.20	25.31	92.8	23.51



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

260

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P150X125FS4J626

000



EBARA CORPORATION

A4-201

010330