

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150X125FS4N690E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 90 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 312 A 1775 min⁻¹ 90 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	87.7	0.0	125.0	31.36	95.2	62.5	31.36	95.2	29.87
2	1970	86.2	54.3	183.9	53.10	96.0	91.9	53.10	96.0	51.00
3	3930	77.9	70.2	246.9	74.04	95.9	123.4	74.04	95.9	71.01
4	5500	66.2	71.6	285.8	86.56	95.7	142.9	86.56	95.7	82.88
5	6500	57.0	68.1	305.0	92.61	95.6	152.5	92.61	95.6	88.58



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

413

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.10 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P150X125FS4N690E 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150324