

エバラSRMC4型樹脂製片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMC4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.2 A 1690 min⁻¹
400 V 0.6 A 1690 min⁻¹

0.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	419	419	0.0	0.890	0.156	59.6	0.450	0.156	59.6	0.093	65.5	58.5
2	3.05	365	365	17.1	0.920	0.157	63.0	0.460	0.157	63.0	0.099	64.5	58.5
3	6.10	339	340	28.5	0.950	0.183	65.7	0.480	0.183	65.7	0.120	66.0	60.5
4	8.60	330	334	34.5	1.120	0.208	69.2	0.560	0.200	69.2	0.144	64.5	58.5
5	11.10	329	335	38.5	1.490	0.255	66.5	0.750	0.250	66.5	0.170	64.5	58.5
6	13.60	329	338	40.9	2.230	0.334	58.6	1.110	0.330	58.6	0.196	64.5	59.0

