

# エバラDV型固形物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DV611A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 41 A 1740 min<sup>-1</sup>  
 400 V 20.5 A 1740 min<sup>-1</sup>

11 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	22.0	0.0	22.48	6.69	78.9	11.24	6.69	78.9	5.28
2	1000	18.8	39.9	29.75	9.31	82.5	14.87	9.31	82.5	7.68
3	1900	14.6	47.0	36.04	11.49	83.7	18.02	11.49	83.7	9.62
4	2450	10.8	41.0	39.14	12.51	84.0	19.57	12.51	84.0	10.51
5	2760	8.5	35.1	40.40	12.95	84.1	20.20	12.95	84.1	10.89



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

223

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100DV611A

001

A4-202

121220