

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 100EVM2618R

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 18.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 65.4 A 3530 min⁻¹
400 V 32.8 A 3530 min⁻¹

18.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	70.2	0.0	35.40	10.42	91.0	17.74	10.42	91.0	9.49
2	900	60.4	65.3	48.00	14.76	91.8	24.00	14.76	91.8	13.57
3	1300	54.2	74.0	54.35	16.89	91.8	25.64	16.89	91.8	15.52
4	1600	46.0	72.4	57.82	18.04	91.8	27.18	18.04	91.8	16.57
5	2000	28.7	54.8	59.47	18.60	91.7	28.93	18.60	91.7	17.07



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVM2618R

001

A4-201G
210624