

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 100EVM2630R

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 30 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 105 A 3550 min⁻¹
400 V 53 A 3550 min⁻¹

30 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	97.2	0.0	61.69	18.18	92.2	30.84	18.18	92.2	16.77
2	900	79.3	60.6	68.83	20.70	92.6	34.41	20.70	92.6	19.18
3	1300	69.7	70.3	74.38	22.66	92.6	35.50	22.66	92.6	21.00
4	1600	63.8	72.8	80.13	24.65	92.7	37.19	24.65	92.7	22.86
5	2000	50.4	67.5	84.83	26.25	92.8	40.06	26.25	92.8	24.37



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVM2630R

001

A4-201G
210624