

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 100EVM615R

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 15 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 54.2 A 3520 min⁻¹
400 V 27.1 A 3520 min⁻¹

15 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	49.8	0.0	30.61	9.07	90.3	15.35	9.07	90.3	8.20
2	900	37.6	65.2	33.59	10.10	90.7	16.82	10.10	90.7	9.17
3	1300	32.8	70.3	36.57	11.13	90.8	17.39	11.13	90.8	10.12
4	1600	29.9	59.0	39.67	12.18	90.9	18.30	12.18	90.9	11.08
5	2000	21.6	46.2	42.49	13.12	91.0	19.84	13.12	91.0	11.95



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVM615R

001

A4-201G
210624