

エバラEVMG-R型ステンレス製立型多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100EVMG3522R 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 81.6 A 2950 min⁻¹ 22 kW 形式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	99.8	0.0	55.13	15.25	92.8	27.62	15.25	92.8	14.16
2	750	82.8	61.7	61.85	17.67	92.9	30.97	17.67	92.9	16.42
3	1100	72.7	72.2	66.89	19.44	92.8	31.89	19.44	92.8	18.06
4	1300	67.4	74.2	70.62	20.74	92.8	33.48	20.74	92.8	19.26
5	1800	45.0	62.9	76.12	22.61	92.8	37.47	22.61	92.8	20.99



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVMG3522R

001

A4-201G
210624