

エバラEVM L-R型ステンレス製立型多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125EVM L2645R 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 45 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 164 A 3555 min⁻¹ 45 kW 形 式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	89.3	0.0	110.5	31.47	93.6	55.07	31.47	93.6	29.46
2	1250	80.0	46.7	127.6	37.24	93.7	61.91	37.24	93.7	34.90
3	1800	71.0	57.5	131.9	38.66	93.7	62.86	38.66	93.7	36.23
4	2200	64.0	60.8	136.9	40.31	93.6	63.64	40.31	93.6	37.77
5	3000	53.2	61.7	151.2	44.95	93.6	64.56	44.97	93.6	42.11



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125EVM L2645R

001

A4-201G
210624