

エバラSRM2型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 21/2SRM2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 21.4 A 1730 min⁻¹
 400 V 10.7 A 1730 min⁻¹

5.5 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	1259	1259	0.0	7.79	1.584	81.5	3.89	1.584	81.5	1.292	86.5	76.5
2	43.1	1145	1173	41.1	9.47	2.381	86.0	4.76	2.381	86.0	2.050	82.5	72.5
3	94.8	1157	1293	53.4	14.78	4.318	88.5	7.38	4.318	88.5	3.823	85.0	75.0
4	120.8	1094	1315	54.7	18.37	5.510	88.1	9.17	5.510	88.1	4.856	87.5	76.5
5	146.9	976	1302	53.9	22.35	6.768	87.0	11.18	6.768	87.0	5.890	89.5	78.0
6	173.0	790	1243	49.9	28.26	8.465	84.9	14.19	8.465	84.9	7.190	92.5	80.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P21/2SRM2-1565-65.5 000