

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BHS951.9CB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.9 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 11.3 A 2870 min⁻¹ 400 V 5.7 A 2870 min⁻¹ 1.9 kW 形式 TYPE キヤンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	46.5	0.0	8.81	1.363	49.1	4.428	1.363	49.1	0.669
2	120.0	36.0	47.3	10.24	2.386	62.3	5.161	2.421	61.4	1.486
3	210.0	27.5	51.6	11.08	2.808	64.9	5.588	2.861	63.7	1.822
4	300.0	15.0	39.3	11.20	2.859	65.2	5.645	2.918	63.9	1.864
5	320.0	11.5	32.5	11.15	2.833	65.1	5.620	2.891	63.8	1.844



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

70

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25BHS951.9CB 000

A4-201G
251116