

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

プレミアム効率相当電動機
搭載
with premium efficiency
eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVMG26.37E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.37 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 1.6 A 3420 min⁻¹
400 V 0.8 A 3420 min⁻¹

0.37 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	25.2	0.0	0.864	0.204	74.7	0.432	0.204	74.7	0.152
2	24.00	22.5	34.6	1.127	0.321	78.8	0.564	0.321	78.8	0.253
3	48.00	19.0	47.0	1.321	0.398	79.2	0.661	0.398	79.2	0.315
4	60.00	16.8	49.4	1.378	0.419	79.2	0.689	0.419	79.2	0.332
5	75.00	13.6	49.1	1.398	0.427	79.2	0.699	0.427	79.2	0.338



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P25EVMG26.37E

000



EBARA CORPORATION

A4-201F
150327