

エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


プレミアム効率相当電動機
搭載
with premium efficiency
eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVMS125.55 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.6 A 2830 min⁻¹ 0.55 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	67.5	0.0	1.746	0.485	80.1	0.873	0.485	80.1	0.388
2	12.00	62.6	28.5	1.874	0.538	79.9	0.937	0.538	79.9	0.430
3	25.00	52.9	45.1	2.033	0.602	79.6	1.017	0.602	79.6	0.479
4	40.00	37.6	47.5	2.159	0.651	79.3	1.080	0.651	79.3	0.516
5	46.00	28.8	44.1	2.074	0.618	79.5	1.037	0.618	79.5	0.491



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 71 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25EVMS125.55 000

A4-201F
161130