

# エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

プレミアム効率相当電動機  
搭載  
with premium efficiency  
eq. motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVMS76.55

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.55 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 2.4 A 3400 min<sup>-1</sup>  
400 V 1.2 A 3400 min<sup>-1</sup>

0.55 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	57.3	0.0	1.587	0.466	80.7	0.793	0.466	80.7	0.376
2	13.00	53.8	26.6	1.753	0.532	80.6	0.876	0.532	80.6	0.429
3	25.00	48.4	41.5	1.908	0.593	80.3	0.954	0.593	80.3	0.476
4	40.00	38.8	48.9	2.050	0.646	80.0	1.025	0.646	80.0	0.517
5	48.00	31.0	48.3	1.998	0.626	80.1	0.999	0.626	80.1	0.502



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

71

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25EVMS76.55

000



EBARA CORPORATION

A4-201F

161130