

エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

プレミアム効率相当電動機
搭載
with premium efficiency
eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVMS85.37

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.37 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 1.7 A 2850 min⁻¹
400 V 0.85 A 2850 min⁻¹

0.37 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	45.0	0.0	1.239	0.331	78.4	0.619	0.331	78.4	0.259
2	12.00	41.7	28.5	1.317	0.366	78.5	0.659	0.366	78.5	0.287
3	25.00	35.3	45.1	1.413	0.406	78.6	0.707	0.406	78.6	0.319
4	40.00	25.1	47.5	1.493	0.438	78.6	0.747	0.438	78.6	0.344
5	46.00	19.2	44.1	1.439	0.416	78.6	0.719	0.416	78.6	0.327



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P25EVMS85.37 000



EBARA CORPORATION

A4-201F
161201