

# エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

## EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


プレミアム効率相当電動機  
搭載  
with premium efficiency  
eq. motor

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVMSL26.37 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.7 A 3420 min<sup>-1</sup> 0.37 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	21.7	0.0	0.895	0.218	75.7	0.448	0.218	75.7	0.165
2	25.00	20.7	38.0	1.039	0.284	78.3	0.519	0.284	78.3	0.222
3	50.00	18.2	52.8	1.208	0.354	79.1	0.604	0.354	79.1	0.280
4	75.00	14.7	57.9	1.307	0.393	79.2	0.653	0.393	79.2	0.311
5	90.00	11.7	55.7	1.294	0.388	79.2	0.647	0.388	79.2	0.307



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 79 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY