

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


プレミアム効率相当電動機
搭載
with premium efficiency
eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25EVMSL36.55 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.4 A 3400 min⁻¹ 0.55 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	32.5	0.0	1.228	0.315	78.4	0.614	0.315	78.4	0.247
2	25.00	31.1	38.0	1.460	0.414	80.5	0.730	0.414	80.5	0.333
3	50.00	27.2	52.8	1.724	0.521	80.7	0.862	0.521	80.7	0.420
4	75.00	22.1	57.9	1.878	0.581	80.4	0.939	0.581	80.4	0.467
5	90.00	17.5	55.7	1.858	0.573	80.5	0.929	0.573	80.5	0.461



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

79

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25EVMSL36.55

000



EBARA CORPORATION

A4-201F

161130