

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25RK F51.5B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 7.2 A 1445 min⁻¹
400 V 3.6 A 1445 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	6.00	85.0	5.7	6.440	1.666	86.1	3.216	1.665	86.1	1.435
2	10.00	80.0	10.1	5.957	1.476	86.7	2.977	1.479	86.5	1.279
3	15.00	67.4	13.9	5.665	1.356	86.8	2.832	1.360	86.6	1.178
4	20.00	56.6	16.8	5.448	1.264	86.9	2.724	1.267	86.6	1.098
5	25.00	48.0	18.3	5.365	1.228	86.9	2.683	1.232	86.6	1.067



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P25RK F51.5B

000

