

# エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25RQFD6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 2.1 A 1680 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.1 A 1680 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	5.00	45.0	9.6	1.870	0.496	76.7	0.935	0.496	76.7	0.380
2	11.00	36.0	20.2	1.660	0.413	77.0	0.830	0.413	77.0	0.318
3	18.00	25.5	30.7	1.450	0.320	76.0	0.725	0.320	76.0	0.243
4	25.00	14.7	34.8	1.300	0.236	73.0	0.650	0.236	73.0	0.172
5	31.00	6.0	27.3	1.230	0.166	67.2	0.615	0.166	67.2	0.111



NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 1.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25RQFD6.4 000



EBARA CORPORATION

A4-201  
990415