

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SCD5.25

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.5 A 2850 min⁻¹
 400 V 0.75 A 2850 min⁻¹

0.25 kW 形式 保護形 TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	13.4	0.0	1.200	0.233	58.0	0.600	0.233	58.0	0.135
2	13.00	12.5	17.0	1.220	0.256	60.7	0.610	0.256	60.7	0.155
3	39.00	10.2	34.8	1.250	0.294	63.4	0.630	0.294	63.4	0.186
4	65.00	7.0	36.7	1.280	0.314	64.5	0.640	0.314	64.5	0.202
5	85.00	4.1	27.0	1.300	0.324	64.9	0.650	0.324	64.9	0.210



NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 108

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25SCD5.25 000

A4-202E
050615