

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25SQFD5.25C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.25 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.5 A 2940 min⁻¹
400 V 0.75 A 2940 min⁻¹

0.25 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	8.7	0.0	0.923	0.205	74.8	0.644	0.213	71.8	0.153
2	50.0	6.8	30.4	0.998	0.240	76.4	0.673	0.248	73.9	0.183
3	65.0	6.1	34.0	1.022	0.251	76.7	0.682	0.258	74.4	0.192
4	125.0	2.5	24.1	1.074	0.274	77.1	0.701	0.280	75.4	0.211
5	130.0	2.1	21.3	1.074	0.274	77.1	0.701	0.280	75.4	0.211



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY