

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25SQGD5.4C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 2 A 2890 min⁻¹
400 V 1 A 2890 min⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	9.5	0.0	1.407	0.297	77.9	0.717	0.300	77.0	0.231
2	50.0	8.4	26.7	1.475	0.329	78.7	0.750	0.333	77.7	0.259
3	90.0	7.4	37.8	1.556	0.367	79.3	0.791	0.372	78.3	0.291
4	140.0	6.0	41.4	1.661	0.414	79.8	0.844	0.419	78.8	0.330
5	180.0	4.3	35.7	1.725	0.441	80.0	0.876	0.447	79.0	0.353



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY