

# エバラSQD型自吸ポンプ

## EBARA SELF PRIMING PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SQGD5.4S


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 7.6 A 2840 min<sup>-1</sup> 0.4 kW 形式 防滴保護形 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	11.0	0.0	5.637	0.366	63.1			0.231
2	50.0	10.0	31.4	5.875	0.401	64.6			0.259
3	90.0	9.0	45.3	6.171	0.442	65.9			0.291
4	140.0	7.5	51.8	6.572	0.494	66.8			0.330
5	180.0	5.8	48.2	6.831	0.526	67.2			0.353



NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 0.40 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25SQGD5.4S 000

A4-201A  
990722