

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SQGD6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 3400 min⁻¹
400 V 1 A 3400 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉防まつ屋外形 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	14.0	0.0	1.315	0.365	73.3	0.659	0.361	74.0	0.267
2	50.0	12.0	31.2	1.464	0.421	74.4	0.730	0.417	75.2	0.313
3	90.0	10.0	42.8	1.567	0.458	74.8	0.776	0.453	75.6	0.342
4	150.0	6.4	42.8	1.660	0.487	74.9	0.817	0.482	75.7	0.365
5	180.0	4.2	33.2	1.683	0.495	74.9	0.828	0.490	75.8	0.371



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

0.40 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P25SQGD6.4A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
151212