

# エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHMG25.22 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.4 A 2840 min<sup>-1</sup> 0.22 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	17.2	0.0	0.985	0.172	55.3	0.900	0.206	46.1	0.095
2	20.00	14.7	30.7	1.114	0.250	62.5	0.917	0.283	55.2	0.156
3	40.00	11.7	39.7	1.201	0.294	65.4	0.934	0.327	58.8	0.192
4	65.00	7.0	37.2	1.222	0.302	66.0	0.939	0.335	59.4	0.199
5	75.00	4.8	30.7	1.202	0.292	65.5	0.934	0.325	58.8	0.191



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

89

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25X25EHMG25.22

000

A4-201

070425