

エバラSMM5型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2SMM561.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 7.8 A 1170 min⁻¹
400 V 3.9 A 1170 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	539	539	0.0	0.274	0.233	54.5	0.137	0.233	54.5	0.127	69.0	61.5
2	12.44	423	426	47.9	0.348	0.293	63.3	0.174	0.293	63.3	0.185	66.0	59.5
3	24.88	397	410	59.7	0.478	0.394	72.3	0.239	0.394	72.3	0.285	65.5	58.5
4	43.18	390	430	63.7	0.748	0.600	81.0	0.374	0.600	81.0	0.486	68.0	60.5
5	61.48	319	401	57.2	1.076	0.843	85.3	0.538	0.843	85.3	0.719	71.0	62.5
6	79.77	167	304	42.7	1.420	1.088	87.3	0.710	1.088	87.3	0.950	75.0	67.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P2SMM561.5

000

A4-207T

150417