

# エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

## EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トッランナーモータ搭載  
with top runner motor


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4K6110E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 110 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 392 A 1780 min<sup>-1</sup> 400 V 196 A 1780 min<sup>-1</sup> 110 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS ( 200V)			電圧 VOLTS ( 400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
m <sup>3</sup> /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	57.7	0.0	186.7	42.6	94.8	93.4	42.6	94.8	40.4
2	4.00	56.7	65.6	225.2	58.8	95.6	112.5	58.8	95.6	56.3
3	8.00	52.0	84.2	292.2	83.8	95.9	146.1	83.8	95.9	80.5
4	12.00	42.5	83.4	349.0	103.8	95.9	174.8	103.8	95.9	99.6
5	12.50	40.8	81.9	355.1	105.9	95.8	177.9	105.9	95.8	101.6



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.10 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P200X150FS4K6110E 001

A4-201F1  
190712