

自動給水装置 エバラフレッシャー-2300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BW

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BWRMD5.4S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互(2台)

使用ポンプ PUMP 25MDPF35.4S

同期速度 SPEED 3000 min⁻¹

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです



- 減圧弁設定圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.3kとして下さい。
- 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P25BWRMD5.4S 001



EBARA CORPORATION

A4-205
920908