

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


## EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BHS56.75A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.2 A 3360 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 2.1 A 3360 min<sup>-1</sup> 0.75 kW CANNED

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	42.0	0.0	2.520	0.487	49.7	1.280	0.462	52.4	0.242
2	35.0	38.5	47.6	3.030	0.750	61.5	1.520	0.724	63.7	0.461
3	70.0	33.5	61.7	3.510	0.968	64.0	1.750	0.938	66.0	0.619
4	110.0	22.5	58.0	3.770	1.080	64.4	1.880	1.049	66.3	0.695
5	130.0	14.5	45.7	3.690	1.044	64.4	1.840	1.016	66.2	0.672



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 71  
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min <sup>-1</sup>		