


自動給水装置 エバラフレッシャー1300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE機名
MODEL 32BIRME5.4周波数
FREQUENCY 50 Hz呼び出力
OUTPUT 0.4 kW運転方式
RUNNING TYPE 単独交互(2台)使用ポンプ
PUMP 32MDPE25.4電動機定格
MOTOR RATING 0.45 kW本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

- 減圧弁設定圧力は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.029MPaとして下さい。
- 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED min ⁻¹	呼び出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BIRME5.4

000

A4-205EG

141114