

自動給水装置 エバラフレッシャー3200

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

プレミアム効率相当電動機搭載

with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の2倍が必要となります

機 名
MODEL 32BKBME0.4E

周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz


出 力
OUTPUT 0.4 kW

運転方式
RUNNING TYPE 並列交互（2台）

使用ポンプ
PUMP 32MDPE26.4

電動機定格
MOTOR RATING 0.45 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです



1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
		数 量 QTY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32BKBME0.4E

000

A4-205
230416