

エバラDS型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32DS6.15SA

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.15 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V 3.9 A 3420 min⁻¹ 0.15 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	5.4	0.0	3.150	0.215	47.5			0.102
2	50.0	5.0	34.2	3.330	0.240	49.7			0.119
3	70.0	4.5	40.4	3.420	0.252	50.5			0.127
4	100.0	3.2	37.5	3.560	0.270	51.5			0.139
5	125.0	2.0	27.3	3.670	0.286	52.2			0.149



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32DS6.15SA

000

A4-201A
230915