

# エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32EVMG2455.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 21.2 A 2870 min<sup>-1</sup> 5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	235.1	0.0	9.25	2.262	77.5	4.620	2.262	77.5	1.753
2	40.0	215.9	41.3	13.83	4.077	83.5	6.910	4.077	83.5	3.404
3	80.0	177.6	53.4	16.77	5.138	84.3	8.390	5.138	84.3	4.331
4	100.0	152.8	55.1	17.39	5.359	84.3	8.700	5.359	84.3	4.517
5	120.0	120.4	52.4	17.30	5.325	84.3	8.650	5.325	84.3	4.489



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 95 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32EVMG2455.5 000

A4-201  
060123