

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPS6.25A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.3 A 3360 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.65 A 3360 min<sup>-1</sup>

0.25 kW 形式 全閉防まつ屋外形  
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	11.9	0.0	0.837	0.185	66.9	0.418	0.185	66.9	0.124
2	40.0	11.1	39.1	1.001	0.259	71.2	0.501	0.259	71.2	0.185
3	100.0	8.0	55.0	1.170	0.328	72.0	0.585	0.328	72.0	0.237
4	150.0	5.0	50.3	1.191	0.336	72.0	0.595	0.336	72.0	0.243
5	200.0	1.8	27.1	1.099	0.300	71.9	0.549	0.300	71.9	0.216



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32LPS6.25A

000



EBARA CORPORATION

A4-202E

130913